

按需求打印您的专属证卡和胸卡!

可用于小批量定制个性化证卡的打印机

Tattoo²



Tattoo2 是逐张或小批量单面打印证卡的理想解决方案。**Tattoo2** 是一款多功能打印机,可在一分钟之内完成文本、徽标和条形码的彩色或单色打印,还可对磁条进行编码。

Tattoo2 是专门为每年仅制作数百张证卡的客户而设计的,性价比极具吸引力,其性能远超过所有其他同类打印机。

灵巧紧凑



Tattoo2 是一款紧凑型打印机,其尺寸小于一张 A4 纸。可轻松置于柜台后或服务台上。

Tattoo2 随附一个可拆卸式进卡器,并具有正面送卡模式,可以逐张定制个性化证卡。

应用范围

Tattoo2 是寻求简单优质胸卡解决方案的用户的不二之选。目前,数百家小企业、零售店、俱乐部、机构、市政府和学校均选用 **Tattoo2** 来制作:

- 员工胸卡
- 俱乐部和机构会员卡
- 校园卡
- 客户积分卡
- 图书馆会员卡
- 名片
- 青年卡或老年卡



优点

■ 简单,易于操作

Tattoo2 安装简单、使用方便。无需培训即可操作打印机。

用户可轻松完成所有操作及维护工作(例如清洗打印机、更换色带或重新装入证卡)。

■ 紧凑型、导向式打印机

Tattoo2 是同类产品中最小巧紧凑的一款打印机。其可选配的旅行箱便于您随时、随地、随身携带该款轻型打印机。

■ 可打印各种卡片

从薄薄的证卡到较厚的支付卡, **Tattoo2** 可满足您的全部要求。如需长期保存证卡, **Tattoo2** 可在塑料材质卡片上进行打印,也可在纸卡上进行打印。

■ 专业选件

您可以借助 **Tattoo2** 的 TCP/IP 端口(选件)制作 300 dpi 分辨率的专业胸卡。**Tattoo2** 还支持多种个磁条编码器。



Tattoo² Tattoo2 简便的胸卡与证卡制作。

规格

- 彩色打印模块、300 dpi 打印头 (11.8 dots/mm)
- USB 连接 (随附电源线)
- 16 MB RAM
- 可容纳 100 张卡的可拆卸型进卡器 (0.76 mm 或 30 mil)
- 可容纳 15 张卡的出卡槽 (0.76 mm 或 30 mil)
- 自动调整证卡厚度
- 配备 1 个按钮和 4 个 LED 指示灯的控制面板
- 外盖颜色: 火红色
- 符合 RoHS 标准

打印模式

- 彩色染料升华和单色热转印
- 适用于单色打印的集成式色带节约装置

选项与配件

- 可选择以太网 TCP-IP
- 磁条编码器 ISO 7811 HiCo/LaCo 或 JIS2
- 附加进卡器 (可容纳 100 张卡)
- 手动进卡器
- 旅行箱
- 清洁套件

色带类型

- 5 格彩色色带 (YMCKO): 100 张/卷
- 单色色带: - 最多可达 600 张/卷 (黑色、红色、绿色、蓝色)
- 最多可达 500 张/卷 (白色、金色和银色)
- BlackWAX 单色色带 (适用于 ABS 和特殊漆面塑料证卡): 最多可达 600 张/卷

打印速度

- 彩色 (YMCKO): 40 秒/张
- 单色: 7 秒/张

送卡方式

- 手动送卡 (逐张进卡)
- 进卡器利用出卡槽输出

卡片格式

- ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm – 3.375" x 2.125")

卡片类型

- 所有 PVC、复合 PVC 卡、PET、ABS1 和特殊漆面卡¹

卡片厚度

- 从 0.25 mm (10 mil) 到 0.76 mm (30 mil)

内置字体

- Arial 100 和 Arial bold 100
- 条形码: 39 码, 2/5 隔行扫描

支持的平台

- Windows™ 7、XP 和 Vista (32 位和 64 位)
- 按需提供适用于 Windows™ 2003 和 2000 的驱动程序
- Macintosh™ OS X v10.2 – 10.6
- Linux

提供的软件

- 用于设计和编辑胸卡的 eMedia Card Designer 软件, 30 天免费试用
- 与 Windows™ 7、XP、Server 2003 和 Vista (32 位及 64 位) 兼容

接口

- USB 端口 (随附电缆), 以太网 TCP-IP 可供选

打印机尺寸

- 不包括出卡槽: 高: 166 mm (6.53") – 368 mm (14.49") – 宽: 187 mm (7.36")
- 包括出卡槽: 高: 166 mm (6.53") – 长: 368 mm (14.49") – 宽: 187 mm (7.36")

打印机重量

- 2.4 Kg (5.3 Lbs)

电源

- 电源: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 或 1.8 A
- 打印机: 24 V DC, 3 A

环境

- 最低/最高工作温度: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- 湿度: 20% 至 65% 无冷凝
- 最低/最高储存温度: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- 储存湿度: 20% 至 70% 无冷凝
- 通风: 空气流通

保修

- 一年保修 (打印机和打印头), 打印次数不限³

¹ 在特定条件下。
² 0.25 mm (10 mil) 卡片仅适用于单色打印
³ 保修要求遵守特定条件及和使用 Evolis 原装耗材

中国, 香港, 澳门
Evolis代表处 (上海): 上海市普陀区陕西北路1388号银座企业中心1619室, 200060

联络号码: +86 61498215 传真号码: +86 61498001 电邮: infochina@evolis.com

欧洲、中东和非洲 · Evolis Card Printer · 法国 · info@evolis.com
美洲 · Evolis Inc. · 佛罗里达州劳德堡 · evolisin@evolis.com
亚太地区 · Evolis Asia Pte Ltd · 新加坡 · evolisasia@evolis.com
日本 · Evolis · Representative office · 东京 · infojapan@evolis.com

www.evolis.com

evolis
card printers